

**Produit** : Sangle d'arrimage en deux parties largeur 50mm, tendeur inversé ou ERGO

**Référence Deblock** : TAC250ERGO/2 2CEE ou 2CFE\_2500-5000daN



Crochets doigts soudés CEE  
Répond à la norme EN12 195-2



Crochets doigts écartés CFE  
Répond à la norme EN12 195-2

#### DESCRIPTIF PRODUIT

Sangle largeur 50mm

Matière polyester (résistance aux UV et aux intempéries)

Longueur sangle partie courte : 50 cm

Longueur sangle partie longue : ...M50

Tension maximale d'utilisation : 2500daN – 5000 daN

STF : 500daN

Résistance rupture sangle non cousue 7T500

Couleur standard : bleu ou orange (autre couleur sur demande)

Existe en crochets doigts soudés (CEE) et doigts écartés (CFE)

Etiquette plastifiée présente sur la partie courte et la partie longue avec traçabilité et renseignements complémentaires.

#### AVANTAGES

- Disponible en longueur totale 9M, doigts soudés, sangle couleur bleue.
- Poignée plus longue, décuple la force de serrage : idéale pour une utilisation en système d'arrimage couvrant.
- La norme EN12195-2 interdit l'utilisation de levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur. Le TAC ERGO dissuade les utilisateurs d'agir ainsi.
- Limite les troubles musculo squelettiques : c'est tout le poids du corps qui appuie sur le levier.
- Possibilité de marquer la sangle à votre nom à partir d'un certain métrage.



*\*Tendeur inversé VS tendeur standard, pourquoi changer ?*

*Avec le tendeur standard, il faut soulever le levier pour tendre la sangle.*

*Avec le tendeur inversé, les dents sont retournées, baisser le levier suffit pour tendre la sangle.*