

Produit : Sangle d'arrimage en deux parties largeur 50mm, tendeur standard


Référence Deblock : TAC250/2 2CEE ou 2CFE ou 2C1D _ 2500-5000daN



Crochets doigts soudés
Répond à la norme EN12 195-2



Crochets doigts écartés
Répond à la norme EN12 195-2



Crochets doigt unique
Répond à la norme EN12 195-2

DESCRIPTIF PRODUIT

Sangle largeur 50mm

Matière polyester (résistance aux UV et aux intempéries)

Longueur sangle partie courte : 50 cm

Longueur sangle partie longue : ...M50

Tension maximale d'utilisation : 2500daN – 5000 daN

STF : 350daN

Résistance rupture sangle non cousue 7T500

Couleur standard : bleu (autre couleur sur demande)

Existe en crochets doigts soudés (CEE), doigts écartés (CFE), doigt unique (C1D)

Etiquette plastifiée présente sur la partie courte et la partie longue avec traçabilité et renseignements complémentaires.

AVANTAGES

- Tarif attractif
- Meilleure résistance pour une utilisation en système d'arrimage direct.
- Stock disponible en longueur totale système de 9M, crochets doigts soudés ou écartés, sangle de couleur bleue. Conditionnement en carton.
- Possibilité de réaliser un système *all black* pour le milieu du spectacle afin de garantir un maximum de discrétion (tendeur, sangle, crochets noirs)
- En tant que fabricant, nous réalisons également ce système sur mesure. Consultez-nous pour plus d'informations.
- Possibilité de marquer la sangle à votre nom à partir d'un certain métrage